

Huawei 03033BJS الفنية البيانات ورقة



Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, XFP, IrDI, 1550nm, C, 40km

03033BJS

ماژول فرستنده-گیرنده نور IrDI-XFP 03033BJS Huawei با OTU2-40km (C.1550) با ۱۰۰ گیگاهرتز، برای ادغام ۱۰۰ گیگاهرتز در سیستم‌های شبکه مدرن طراحی شده است. این ماژول XFP به برای قابلیت اطمینان و ۱۰۰ گیگاهرتز مهندسی شده است، انتقال بهینه داده‌ها را در فواصل طولانی تضمین می‌کند و آن را برای کاربردهای دشوار دیجیتال مناسب می‌سازد.

و ١٠٠٠٠

- فرم فالتور XFP جمع و جور برای نصب و سازگاری آسان.
- پشتیبانی از پروتکل IrDI برای بهبود عملکرد ارتباطی
- برای انتقال سه‌فاز ۱۰۰ دار، در طول موج 1550 نانومتر عمل می‌کند.
- طراحی شده برای نرخ داده OTU2، تضمین اتصال با سرعت.
- قابلیت انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، مناسب برای شبکه‌های سازگار در مسافت‌های طولانی.
- ساخت و ساز با قابلیت بالا برای دوام و عملکرد مداوم.

مشخصات

- مدل: OTU2-40km-(C.1550)IrDI-XFP 03033BJS Huawei.
- فایالتور فرم: XFP
- پروتکل: IrDI
- طول موج: ۱۵۵۰ نانومتر
- فاصله انتقال: تا 40 کیلومتر
- کاربرد: نرخ داده OTU2.
- سازگار: طراحی شده برای سیستم‌های شبکه هوا و سایر دستگاه‌های سازگار.

- شبک‌ها مخابراتی که نیاز به انتقال داده در فواصل طولانی دارند.
- راهکارها شبکه ساز سازمان و مراکز داده
- شبک‌ها ستون فقرات سرعت برای اتصال اینترنت.
- سیستم‌ها انتقال نور در سطح حامل.
- آندال برای سناریوها که نیاز به ارتباط نور قابل اعتماد و درآمد دارند.

[همین حالا بخريد](#)