

الفنية البيانات ورقة Cisco GLC-LX-SM-RGD



سلسلو LHLX-1000BASE RGD-SM-LX-GLC با طول موج بلند؛ مقاوم

GLC-LX-SM-RGD

مبدل رابط فیبر نوری قابل اتصال به فرم فالتور لوس سلسلو (SFP) له استاندارد صنعتی است، سوئیچها و روترها شما را به شبکه متصل میکنند. این دستگاه ورودی/خروجی با قابلیت تعویض در حین کار (swappable-hot) به لورت لاسلات اترنت فیبر متصل میشود. مدلها نور و مسه را میتوان در طائف ستردها از محصولات سلسلو استفاده کرد و در ترهاها از EX-1000BASE، LHLX-1000BASE، SX-1000BASE، T-1000BASE، لورت ترهه با لورت به لورت صورت به 1000BASE-ZX و 1000BASE-BX10-D/U

و مزایا

- قابلیت تعویض سریع (swapping Hot) برای به حد اکثر رساندن زمان کارکرد و ساده‌سازی سرویس دهی
- انعطاف پذیری در انتخاب رسانه و رابط کاربری به صورت لورت به لورت، بنابراین میتوان «به ازای هر بار استفاده، هزینه را برداخت نهاد»
- طراحی مستحکم برای افزایش قابلیت اطمینان
- پشتیبانی از قابلیت نظارت نور دیجیتال (DOM)

حالته نه و حالته لند فیبرها برای SFP 1000BASE-LX/LH

مادول فیبر نور LHLX-1000BASE سازگار با استاندارد IEEE 802.3z LX-1000BASE، رو لاندها فیبر نور نه حالته استاندارد تا 10 کیلومتر و رو هر فیبر لند حالته تا 550 متر کار میکنند. هنگام استفاده از فیبر لند حالته قدیم، فرستنده باید از طریق لابل لاند شدن حالت متصل شود.

